

GUANTE ANTIVIBRACIÓN PORÓN

DESCRIPCIÓN

Steelpro presenta su línea de protección manual, que incluye guantes antivibración certificados, diseñados para brindar la máxima protección y resistencia contra riesgos mecánicos en entornos laborales exigentes. Fabricados con tejidos de punto resistentes y cuero sintético, estos guantes ofrecen una solución confiable y duradera.

El guante antivibración PORÓN, es una innovadora solución diseñada con materiales de alta calidad que garantizan ligereza y transpirabilidad. Este guante es ideal para proteger tus manos de los impactos generados por maquinarias con vibraciones continuas, ofreciendo gran comodidad en diversas industrias.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Guante fabricado con cuero sintético, poliéster y spandex.
- Forro interior: Porón anti-vibraciones en palma, nudillos y falanges para máxima protección.
- Capa de foam interior para comodidad y larga vida útil.
- Refuerzo en zona V (pulgar e índice) para mayor resistencia.
- Cierre regulable con velcro en la muñeca para un ajuste personalizado.

NORMAS / CERTIFICACIONES / APROBACIONES

- EN 388:2016+A1:2018 - 1232X
- EN ISO 21420:2020
- EN ISO 10819:2013+A2:2022

APLICACIONES

- Ideal para amortiguar el impacto producido al utilizar maquinarias o herramientas eléctricas, neumáticas que generan vibraciones continuas.
- Ideal para trabajos en industria de construcción, automoción, metalmecánica y minería.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

STEELPRO recomienda a todos sus usuarios tener en cuenta las condiciones de riesgo asociadas a la labor que van a realizar, adicionalmente, antes de dar uso a sus guantes deberá inspeccionar diariamente el estado de estos, a fin de validar que éste se encuentre en condiciones óptimas de uso, le brinde protección adecuada y su vida útil se extienda.

- Inspeccione los guantes, si presentan daño en costuras, ruptura, mal olor o humedad por algún producto químico, suspenda su uso.



- En lo posible, siempre procure ponerse sus guantes con las manos limpias y secas.
- Al finalizar las actividades, retire sus guantes, voltee los tomando el puño de adentro hacia afuera, para que la parte interior pueda ventilarse, secarse y evitar así proliferación de hongos y bacterias.
- Guárdelos en un lugar limpio y permita que se ventilen. Realice lavado del guante cuando identifique olor por humedad o tenga contacto con sustancias que pueda afectar su calidad.
- Haga uso de jabones desengrasantes biodegradables o jabón neutro, evitando sumergirlos en productos como cloro, solventes o sustancias corrosivas que afecten el tejido del guante.
- Los guantes son un elemento de protección personal, por lo que un par de guantes deben ser asignados a una sola persona.
- En caso de requerir protección manual con puño de seguridad y resistencia a riesgos mecánicos o químicos, le sugerimos realice asignación de la línea de protección manual de nitrilo.
- Cualquier consulta comuníquese al correo: soportetecnico@vicsasafety.com.pe

ADVERTENCIAS

- No seguir las recomendaciones del fabricante podría causar daños en el guante y en el Usuario.
- Ambientes altamente agresivos pueden causar desgaste en el guante, por lo que es necesaria la constante verificación de su estado.
- Por el material del guante, no son resistentes a grasas y/o aceites y riesgos químicos.
- No recomendables para trabajos eléctricos.

- Tenga en cuenta no utilizarlos para manipulación de sustancias derivadas de hidrocarburos o químicas puesto que éstas afectaran el desempeño y durabilidad del guante.
- El guante con cierre de velcro brinda ajuste personalizado, evite manipular piezas o máquinas que giren a alta velocidad que representen un riesgo de atrapamiento de la mano.
- Sin las medidas adecuadas de aseo y mantenimiento frecuente generarán mal olor y afectación de la piel del usuario por contacto con las bacterias generadas por la combinación de humedad y suciedad al interior del guante.
- Si el guante sigue húmedo, no lo utilice, esto puede generar hongos y bacterias en las manos.
- Disponga el material almacenado en un lugar seco, alejado de intemperie, calor excesivo o sustancias que puedan dañar y afectar el material de estos.

EMPAQUE

- Caja máster: 60 unidades.

GARANTÍA

Todas las propiedades físicas y recomendaciones del producto están basadas en pruebas que se consideran representativas y/o bajo normatividad vigente del mismo. VICSA SAFETY PERÚ SAC informa que no ofrece garantía por uso de este producto en un periodo de tiempo determinado, teniendo en cuenta que el usuario final es directamente responsable de la aplicación y utilización de este, por lo cual VICSA SAFETY PERÚ SAC no se

hará responsable por lesiones o daños directos e indirectos generados como consecuencia de la inadecuada asignación, almacenamiento, mantenimiento, negligencia y/o uso indebido del producto.

Informamos que en caso de presentarse fallas en nuestro producto por defectos de fabricación y/o ensamble de nuestra línea calzado durante los tres (3) primeros meses y demás líneas durante los (2) primeros meses de facturado el producto, VICSA SAFETY PERÚ SAC asumirá responsabilidad de aceptar devolución y/o reemplazar la cantidad objeto del reclamo; una vez sea revisado y concluido el proceso de determinación de defectos de calidad, exceptuando material y componentes de nuestra Línea de Alturas.

RECOMENDACIONES DE DISPOSICIÓN FINAL (LEGAL)

VICSA SAFETY PERU SAC se permite indicar que el ciclo de fabricación de sus productos incluyendo materias primas, fabricación, almacenamiento y transporte cuenta con materiales de calidad, no reciclados y no peligrosos.

Que, de acuerdo con la aplicación en la protección a los usuarios en el Sector Industrial, Hospitalario, Eléctrico, Hidrocarburos, Minero y demás, recomendamos a los empleadores y usuarios realizar la respectiva selección, clasificación y disposición final de acuerdo con los reglamentos y normas de seguridad y salud ocupacional peruana.