

GUANTE DE NITRILO VERDE NITRILSAFE 13"(15MIL)

DESCRIPCIÓN

El nuevo guante verde modelo NITRILSAFE pertenece a nuestra línea de guantes en nitrilo, diseñados para satisfacer las necesidades de protección en una amplia gama de actividades en las que se empleen sustancias químicas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Guante de nitrilo 13" color verde.
- Espesor de 15 milésimas de pulgada.
- Acabado texturizado antideslizante en palma, dedos y brazos.
- Forma anatómica.
- Buena resistencia a la abrasión.
- Buen agarre en seco
- Tallas: 7,8,9 y 10

NORMAS / CERTIFICACIONES / APROBACIONES

- EN ISO 21420:2020
- EN 388:2016+A1:2018-3101X
- EN 374-1:2016+A1:2018-Tipo A-AJKLMNTOPS
- EN 374-5:2016

APLICACIONES

- Tratamiento, separación y manipulación de productos químicos.
- Refinería - petróleo.
- Metalmecánica.
- Industrias de agroquímicos.
- Industria de impresión.
- Laboratorios.
- Industria automotriz.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

- Verificar que los guantes no presenten defectos, grietas y desgarros, de lo contrario utilizar guantes nuevos.
- Las manos se deben lavar y secar antes y después de utilizar los guantes.
- Limpiar y lavar los guantes después de cada uso.
- Dejar secar el interior del guante para volver a utilizarlo.
- Conservar los guantes en su empaque, protegidos contra la luz, el calor y la humedad.
- Cualquier consulta comuníquese al correo: supportetecnico@vicsasafety.com.pe



ADVERTENCIAS

- Una utilización inadecuada de los guantes, así como cualquier proceso de limpieza de los mismos puede alterar los niveles de resistencia.
- Revise las hojas de seguridad de los químicos a utilizar para confirmar si el guante es el ideal.
- Revise los tiempos de permeación con la información de los químicos.
- Si el guante ya ha permeado algún agente químico, suspenda su uso y cambie los guantes.

EMPAQUE

- Unitario (par).

GARANTÍA

Todas las propiedades físicas y recomendaciones del producto están basadas en pruebas que se consideran representativas y/o bajo normatividad vigente del mismo. VICSA SAFETY PERÚ SAC informa que no ofrece garantía por uso de este producto en un periodo de tiempo determinado, teniendo en cuenta que el usuario final es directamente responsable de la aplicación y utilización de este, por lo cual VICSA SAFETY PERÚ SAC no se hará responsable por lesiones o daños directos e indirectos generados como consecuencia de la inadecuada asignación, almacenamiento, mantenimiento, negligencia y/o uso indebido del producto.

Informamos que en caso de presentarse fallas en nuestro producto por defectos de fabricación y/o ensamble de nuestra línea calzado durante los tres (3) primeros meses y demás líneas durante los (2) primeros meses de facturado el producto, VICSA SAFETY PERÚ SAC asumirá responsabilidad de aceptar devolución y/o reemplazar la cantidad objeto del reclamo; una vez sea revisado y concluido el proceso de determinación de defectos de calidad, exceptuando material y componentes de nuestra Línea de Alturas.

RECOMENDACIONES DE DISPOSICIÓN FINAL (LEGAL)

VICSA SAFETY PERU SAC se permite indicar que el ciclo de fabricación de sus productos incluyendo materias primas, fabricación, almacenamiento y transporte cuenta con materiales de calidad, no reciclados y no peligrosos. Que, de acuerdo a la aplicación en la protección a los usuarios en el Sector Industrial, Hospitalario, Eléctrico, Hidrocarburos, Minero y demás, recomendamos a los empleadores y usuarios realizar la respectiva selección, clasificación y disposición final de acuerdo a los reglamentos y normas de seguridad y salud ocupacional peruanos.