

CASCO FORTE CF43

DESCRIPCIÓN

Los cascos FORTE son fabricados en polietileno de alta densidad (HDPE), que brinda alta resistencia al impacto y baja degradación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Fabricado en polietileno de alta densidad (HDPE).
- Suspensión de nylon con regulación ratchet, 04 puntos de apoyo.
- Resistencia al impacto vertical: Tipo I.
- Dieléctrico protección hasta 20000 voltios: Clase E.
- Posee dos puntos de apoyo, para barbiquejo.
- Ranuras laterales para otros accesorios.
- Banda acolchada antisudor en la parte frontal.
- Peso: 360 g. aprox.

NORMAS/CERTIFICACIONES/APROBACIONES

- Certificación ANSI Z89.1-2014 Tipo I Clase E.

APLICACIONES

Todas las actividades industriales que requieran protección de cabeza.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

- El casco debe ser inspeccionado antes de cada uso.
- Asegúrese de graduar y ajustar correctamente la suspensión a medida de la cabeza del usuario, de forma que no se caiga al realizar movimientos.
- La suspensión debe ser reemplazada si presenta algún daño.
- El casquete debe ser reemplazado si presenta algún daño o cuando el material se note deteriorado.
- Si el casco sufre un impacto, se recomienda cambiarlo inmediatamente.
- Se recomienda no exceder el uso por más de 3 años.
- Se recomienda limpiar diariamente con agua y jabón neutro.
- Cualquier consulta comuníquese al: soportetecnico@vicsasafety.com.pe

ADVERTENCIAS

- No seguir las recomendaciones del fabricante puede causar daños en el equipo y a la persona.
- Ambientes altamente agresivos pueden causar desgaste del estado del producto.
- Evalúe los riesgos antes de utilizar el producto.
- Cualquier modificación en el casquete o suspensión, afecta las funciones del producto y podría perder la certificación.



ANSI
Z89.1-2014
TIPO I - CLASE E



- Para su almacenamiento del casco no se deberá sobreexponer a fuentes excesivas de calor.
- El uso inadecuado puede causar daños en el equipo.

EMPAQUE

- Unitario.
- Caja máster: 25 unidades.

GARANTÍA

Todas las propiedades físicas y recomendaciones del producto están basadas en pruebas que se consideran representativas y/o bajo normatividad vigente del mismo. VICSА SAFETY PERÚ SAC informa que no ofrece garantía por uso de este producto en un periodo de tiempo determinado, teniendo en cuenta que el usuario final es directamente responsable de la aplicación y utilización de este, por lo cual VICSА SAFETY PERÚ SAC no se hará responsable por lesiones o daños directos e indirectos generados como consecuencia de la inadecuada asignación, almacenamiento, mantenimiento, negligencia y/o uso indebido del producto. Informamos que en caso de presentarse fallas en nuestro producto por defectos de fabricación y/o ensamble de nuestra línea calzado durante los tres (3) primeros meses y demás líneas durante los (2) primeros meses de facturado el producto, VICSА SAFETY PERÚ SAC asumirá responsabilidad de aceptar devolución y/o reemplazar la cantidad objeto del reclamo; una vez sea revisado y concluido el proceso de determinación de defectos de calidad, exceptuando material y componentes de nuestra Línea de Alturas.

RECOMENDACIONES DE DISPOSICIÓN FINAL (LEGAL)

VICSА SAFETY PERU SAC se permite indicar que el ciclo de fabricación de sus productos incluyendo materias primas, fabricación, almacenamiento y transporte cuenta con materiales de alta calidad.

Que de acuerdo a la aplicación en la protección a los usuarios en el Sector Industrial, Hospitalario, Eléctrico, Hidrocarburos, Minero y demás, recomendamos a los empleadores y usuarios realizar la respectiva selección, clasificación y disposición final de acuerdo a los reglamentos y normas de seguridad y salud ocupacional peruana.