

FILTRO ERGONIC F500V A1

ERGONIC F500V A1 FILTER



INFORMACIÓN

- Empaque: Bolsa 1 par
- Caja máster: 30 pares

INFORMATION

- Packing: Bag 1 pair
- Master box: 30 pairs

Dimensiones (cm)/ Dimensions (cm)	Largo/ Length	Ancho/ Width	Alto/ Height	Peso (kg.)/ Weight (kg.)
Producto / Product	11	8,5	3,3	0,18
Caja máster / Master box	53	24	23	5,6

CERTIFICACIONES/ APPROVALS

- EN14387:2004+A1:2008
- EU 2016/425

DESCRIPCIÓN

El filtro ERGONIC F500V A1 protege al usuario de vapores orgánicos. Es compatible con los respiradores ERGONIC de medio rostro 100 y 200S, y de rostro completo 1000S.

DESCRIPTION

The ERGONIC F500V A1 filter protects the user from organic vapours. It is compatible with the ERGONIC 100 and 200S half-facepiece respirators, and the 1000S full-facepiece.

CARACTERÍSTICAS

A Gases y vapores orgánicos (disolventes, hidrocarburos con punto de ebullición superior a 65°C)

Su diseño permite un flujo de aire uniforme a través del carbón activado, prolongando su vida útil. Conexión tipo bayoneta que permite tener un mayor campo visual al usuario, al estar a un extremo del filtro. Los filtros deben ser utilizados en pares, y van en bolsas selladas, con vida útil de 5 años desde su fabricación. La vida útil del filtro está determinada de acuerdo con los siguientes factores como, el uso, almacenamiento, exposición y cuidado.

CHARACTERISTICS

A Gases y vapores orgánicos (disolventes, hidrocarburos con punto de ebullición superior a 65°C)

Its design allows a uniform air flow through the activated carbon, prolonging its useful life. Bayonet-type connection that allows the user to have a greater field of vision, as it is at one end of the filter. The filters must be used in pairs, and are in sealed bags, with a shelf life of 5 years from manufacture. The useful life of the filter is determined according to the following factors such as use, storage, exposure and care.

RESTRICCIONES

Los respiradores no suministran oxígeno y no deben utilizarse en atmósferas que contengan menos del 19% de oxígeno. Utilice en áreas ventiladas. No utilice en atmósferas explosivas. No usar en ambientes cuya concentración de contaminante supere 50 veces el Valor Límite de Riesgo (TLV) y Lesiones por presión (LPP). No usar en atmósferas Inmediatamente Peligrosas para la Vida y la Salud (IDLH). Si siente algún malestar físico (dificultad para respirar, mareos, náuseas) debe retirarse del área contaminada. No altere, modifique o dañe los filtros. Reemplace los filtros si se encuentran dañados, no se obtiene un ajuste apropiado, si percibe un olor o sabor extraño, si percibe irritación o si se le dificulta la respiración. No seguir las instrucciones puede reducir su efectividad y podría resultar en enfermedad, discapacidad o muerte.

RESTRICTIONS

Respirators do not supply oxygen and should not be used in atmospheres containing less than 19% oxygen. Use in ventilated areas. Do not use in explosive atmospheres. Do not use in environments whose contaminant concentration exceeds 50 times the Risk Limit Value (TLV) and Pressure Injuries (LPP). Do not use in Immediately Dangerous to Life and Health (IDLH) atmospheres. If you feel any physical discomfort (difficulty breathing, dizziness, nausea) you should leave the contaminated area. Do not alter, modify or damage the filters. Replace the filters if they are damaged, a proper fit is not obtained, if you notice a strange odor or taste, if you experience irritation, or if you have difficulty breathing. Failure to follow instructions may reduce its effectiveness and could result in illness, disability, or death.

