



OREJERA FORTEX

ADAPTABLE AL CASCO 26 dB

NORMAS



EN 352-3: 2020



APLICACIONES



Operaciones
de esmerilado



Construcción



Mantenimiento



Industria Alimenticia



Agroindustria



- Fabricado de ABS
- Almohadillas de espuma y acolchadas.
- Riel para ajuste de altura del fono
- Fabricado 100% sin partes no metálicas.
- Modelo adaptable a casco
- Colocación fácil
- SNR = 26dB.
- Código de certificación: EY45-6

ATENUACIÓN

Los valores medios de atenuación para los protectores auditivos según establecido por la norma EN 352-3:2020 son las siguientes:

Frecuencia de prueba (Hz) f	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atenuación media (dB)	28.7	29.0	30.4	33.1	32.4	33.6	43.1	38.3
Desviación estándar (sf)	3.8	4.8	6.0	5.9	6.4	3.4	2.3	3.3

Atenuación global en frecuencias	Altas (H)	Medias (M)	Bajas (L)
	H = 29 dB	M = 23 dB	L = 17 dB

Valor de la reducción del ruido

SNR = 26 dB

EMPAQUE

- Unidad
- Máster por 50 unidades

RECOMENDACIONES DE DISPOSICIÓN FINAL (LEGAL)

VICSA SAFETY PERU SAC se permite indicar que el ciclo de fabricación de sus productos incluyendo materias primas, fabricación, almacenamiento y transporte cuenta con materiales de calidad, no reciclados y no peligrosos. Que de acuerdo a la aplicación en la protección a los usuarios en el Sector Industrial, Hospitalario, Eléctrico, Hidrocarburos, Minero y demás, recomendamos a los empleadores y usuarios realizar la respectiva selección, clasificación y disposición final de acuerdo a los reglamentos y normas de seguridad y salud ocupacional peruanos.