

OREJERA TIPO VINCHA JUMBO 28DB

DESCRIPCIÓN

La línea de protectores auditivos Steelpro modelo JUMBO está diseñada para proteger contra frente a ruidos de niveles moderados y altos que son producidos en diferentes actividades industriales. Protector auditivo ergonómico que ayuda a reducir la presión en las orejas y mejor confort y dieléctrico, ya que no posee componentes metálicos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Fabricado de ABS y policarbonato.
- Almohadillas de espuma y acolchadas.
- Riel para ajuste de altura del fono.
- Fabricado 100% sin partes no metálicas.
- NRR = 28dB - SNR = 33dB.

NORMAS/CERTIFICACIONES/APROBACIONES

- ANSI S3.19: 1974
- EN 352-3: 2020

APLICACIONES

- Gran minería.
- Construcción.
- Mantenimiento.
- Agroindustria.
- Aeropuertos.
- Automotriz.

ATENUACIÓN

Los valores medios de atenuación para los protectores auditivos según establecido por la norma ANSI S3.19 son las siguientes:

Frecuencia de prueba (Hz) f	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
Atenuación media (dB)	30.2	34	35.7	35.6	37.3	41.1	43.1	45.5	43.4
Desviación estándar (sf)	5	5	4.3	3.5	3.1	5.6	5.5	5.3	4.4

Valor de la reducción del ruido
NRR = 28 dB



EMPAQUE

- Unidad.
- Máster por 20 unidades.

CUIDADO Y LIMPIEZA

- Al final de cada uso, las almohadillas deben limpiarse con jabón neutro y secarse a temperatura ambiente. Utilice jabones o detergentes que no sean alergénicos o irritantes para el usuario.
- Para una adecuada desinfección, sostenga la orejera con una mano y aplique alcohol isopropílico o etanol al 70%, con un algodón.
- Si las orejeras no pueden ser limpiadas, desinfectadas o están dañadas, elimínelas y obtenga unas nuevas.
- Las orejeras en particular, las almohadillas, se pueden deteriorar con el uso y deben ser examinadas a intervalos frecuentes por posible presencia de grietas y escapes.

INSTRUCCIONES DE AJUSTE

- Este producto se ajusta antes de entrar en una zona de ruido peligroso. Inspeccione el Producto para asegurarse de que copas, soportes o almohadillas no estén deteriorados o dañados. Si alguna de las partes del protector auditivo se encuentra en mal estado, solicitar reemplazo del producto.
- Retire todo el cabello, aros u otros objetos que puedan afectar el sellado acústico antes de proceder al ajuste de la orejera.
- Coloque la orejera en la cabeza con la banda en la corona (parte superior) de la cabeza. Es importante que las copas encierran completamente las orejas y que los soportes ejercen una presión igual alrededor de las orejas.
- Ajuste la altura de las copas para tener buen sello - hacer esto deslizando la copa arriba o hacia abajo mientras sujeta la banda para la cabeza en su sitio.
- Comprobación del ajuste: cuando los protectores auditivos se utilizan correctamente, su voz sonará sin eco y los sonidos exteriores deben oírse atenuados.



GARANTÍA

Todas las propiedades físicas y recomendaciones del producto están basadas en pruebas que se consideran representativas y/o bajo normatividad vigente del mismo. VICSA SAFETY PERÚ SAC informa que no ofrece garantía por uso de este producto en un periodo de tiempo determinado, teniendo en cuenta que el usuario final es directamente responsable de la aplicación y utilización del mismo, por lo cual VICSA SAFETY PERÚ SAC no se hará responsable por lesiones o daños directos e indirectos generados como consecuencia de la inadecuada asignación, almacenamiento, mantenimiento, negligencia y/o uso indebido del producto.

Informamos que en caso de presentarse fallas en nuestro producto por defectos de fabricación y/o ensamble durante los dos (2) primeros meses de facturado el producto, VICSA SAFETY PERÚ SAC asumirá responsabilidad de aceptar devolución y/o reemplazar la cantidad objeto del reclamo; una vez sea revisado y concluido el proceso de determinación por defectos de calidad.

La presente garantía aplica para toda la línea de productos marca STEELPRO, exceptuando material y componentes de nuestra Línea de Alturas.

RECOMENDACIONES DE DISPOSICIÓN FINAL (LEGAL)

VICSA SAFETY PERU SAC se permite indicar que el ciclo de fabricación de sus productos incluyendo materias primas, fabricación, almacenamiento y transporte cuenta con materiales de calidad, no reciclados y no peligrosos. Que de acuerdo a la aplicación en la protección a los usuarios en el Sector Industrial, Hospitalario, Eléctrico, Hidrocarburos, Minero y demás, recomendamos a los empleadores y usuarios realizar la respectiva selección, clasificación y disposición final de acuerdo a los reglamentos y normas de seguridad y salud ocupacional peruanos.