

ZAPATO ELÁSTICO 301B

BLANCO COMPOSITE



DESCRIPCIÓN

Quebec, es una marca registrada de Vicsa Safety Perú, con Certificación Trinorma ISO 9001 (Calidad), ISO 14001 (Medio Ambiente) e ISO 45001 (Seguridad Ocupacional), desde el año 2019.

Diseñada para ambientes donde la higiene y la protección son prioridad.

La línea de calzado de seguridad blanco Quebec® ha sido especialmente desarrollada para cumplir con las exigencias de sectores donde la limpieza, el control sanitario y la comodidad son fundamentales: industria alimentaria, sanitaria, laboratorios, servicios de salud y áreas de manipulación delicada.

Pensada para profesionales que necesitan estar protegidos durante largas jornadas, esta línea combina seguridad certificada, ergonomía y un diseño que cumple con los protocolos de inocuidad e higiene exigidos por normas internacionales.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fabricación	Inyección directa al corte.
Peso	392 g (Referencia: Talla 39)
Color	Blanco
Capellada	Microfibra soft hidrófuga WRU
Espesor	1,9mm
Puntera	Composite, resistente a 200 Joules de impacto y 15KN de compresión
Plantilla de armar	Textil no tejido, cocida a la capellada por sistema de costura strobil.
Plantilla interior de confort	Eva/tejido espesor 3mm, intercambiable
Forro	Caña con tejido Sanitec®, que favorece la rápida absorción del sudor y ayuda a prevenir la proliferación de hongos y bacterias
Suela	Poliuretano (PU) doble densidad, resistente a los derivados de hidrocarburos (FO), grasas y aceites. Antideslizante SRC.
Sobrepuntera	Poliuretano (PU)
Numeración	35 al 45
Altura de caña	60 mm
Altura de caña + suela	111 mm
Características Especiales	Calzado dieléctrico. Cumple con la norma ASTM F2413 (EH 18 kV). Cumple con las especificaciones técnicas de la norma ABNT NBR ISO 20345:2015, EN ISO 20345, NTP ISO 20345 -Metal Free
Código de origen	4SE1MF



METAL FREE



Sanitec®



NORMAS / CERTIFICACIONES / APROBACIONES

- Impacto y comprensión: ASTM F2412-18 / ASTM F2413-17
- Antideslizante, resistencia al agua y resistencia a hidrocarburos: ABNT NBR ISO 20345:2015
- Riesgo eléctrico: ASTM F2412-18 / ASTM F2413-17

APLICACIONES

Industria alimentaria, sanidad, agroindustrial, farmacéutica y laboratorios.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

- Identifique peligros y riesgos; luego seleccione los EPP's adecuados.
- Realizar inspección y revisión continua del calzado de seguridad.
- Mantener el calzado de seguridad limpio. Usar un paño húmedo para remover polvo y suciedad; las manchas más profundas deben limpiarse con una esponja y jabón suave.
- Para secar, no exponer a altas temperaturas ni calor directo (sol, estufa o radiador). El cuero se pondrá seco y quebradizo.
- Dejar secar en un lugar abierto y ventilado.
- Protección para el cuero: se recomienda limpiador de silicona o cera para calzado.
- Utilice medias de algodón para mejor comodidad, respirabilidad y largo uso.
- Cualquier consulta comuníquese al correo: soportetecnico@vicsasafety.com.pe

V.01.07/2025



Nueva línea calzado blanco

ADVERTENCIAS

- No exponer a fuentes de calor directo (sol, estufas o radiador).
- No exceder el uso del calzado.
- La planta de PU podría generar hidrólisis.
- No exceder el almacenamiento por más de 3 años y guardar el producto en ambientes libres de humedad.

EMPAQUE

- Bolsa: Par
- Caja máster: 10 pares

GARANTÍA

Todas las propiedades físicas y recomendaciones del producto están basadas en pruebas que se consideran representativas y/o bajo normatividad vigente del mismo. VICSA SAFETY PERÚ SAC informa que no ofrece garantía por uso de este producto en un periodo de tiempo determinado, teniendo en cuenta que el usuario final es directamente responsable de la aplicación y utilización de este, por lo cual VICSA SAFETY PERÚ SAC no se hará responsable por lesiones o daños directos e indirectos generados como consecuencia de la inadecuada asignación, almacenamiento, mantenimiento, negligencia y/o uso indebido del producto.

Informamos que en caso de presentarse fallas en nuestro producto por defectos de fabricación y/o ensamble de nuestra línea calzado durante los tres (3) primeros meses y demás líneas durante los (2) primeros meses de facturado el producto, VICSA SAFETY PERÚ SAC asumirá responsabilidad de aceptar devolución y/o reemplazar la cantidad objeto del reclamo; una vez sea revisado y concluido el proceso de determinación de defectos de calidad, exceptuando material y componentes de nuestra Línea de Alturas.

RECOMENDACIONES DE DISPOSICIÓN FINAL (LEGAL)

VICSA SAFETY PERU SAC se permite indicar que el ciclo de fabricación de sus productos incluyendo materias primas, fabricación, almacenamiento y transporte cuenta con materiales de calidad, no reciclados y no peligrosos. Que, de acuerdo con la aplicación en la protección a los usuarios en el Sector Industrial, Hospitalario, Eléctrico, Hidrocarburos, Minero y demás, recomendamos a los empleadores y usuarios realizar la respectiva selección, clasificación y disposición final de acuerdo con los reglamentos y normas de seguridad y salud ocupacional peruanos.