

ZAPATILLA FLY WORK I BLACK

DESCRIPCIÓN

La línea de calzado de seguridad Fly Work de EDELBROCK ofrece calzado de trabajo ultraligero. La capellada textil con película de TPU ofrece resistencia y respirabilidad, mientras su puntera light composite protege sin añadir peso ni materiales metálicos.

EDELBROCK, desde el año 2005, está acreditada con un sistema de gestión de calidad que cumple con los requisitos de la Norma ISO 9001 para diseño, producción y comercialización de su calzado de seguridad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fabricación	Inyectado
Capellada	Textil / TPU (película)
Color	Negro
Forro	Mesh
Plantilla interior	Espuma de alta elasticidad
Plantilla de armar	Komfolayer (no metálica) resistente a la fuerza de perforación de 1 100 N
Planta	Caucho expandido
Sistema de amarre	4 pares de Ojalillos (3 textiles y 1 plástico superior)
Cordones	Sección circular
Numeración	35 al 47
Puntera	Composite (no metálica) W/H (alta y ancha) y asimétrica, resistente al Impacto de 200 J y Compresión 15 000 N
Características Especiales	Calzado aislante eléctrico 14 kV Sobrepuntera y protector de talón de TPU Peso T.40: 480 g

NORMAS / CERTIFICACIONES / APROBACIONES

- NTP ISO 20345 - Norma técnica peruana. Equipo de protección personal. Calzado de seguridad.

APLICACIONES

- Logística, Ejecutivo, Supervisión, Transporte





INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

- Antes de iniciar labores, identificar los peligros- riesgos de su operación y del entorno, luego, seleccione el EPP adecuado.
- Utilizar el calzado según el tipo de riesgo y condiciones para las cuales fue diseñado.
- Ajustar correctamente el sistema de amarre para asegurar estabilidad y confort.
- Realizar inspección y revisión continua del calzado de seguridad.
- Mantener el calzado de seguridad limpio. Cuero liso: limpiar con paño húmedo y aplicar crema. Para cuero nobuck: limpiar en seco con cepillo de cerdas suaves para remover polvo/suciedad y usar protector impermeabilizante.
- Para secar, no exponer a altas temperaturas ni calor directo (sol, estufa o radiador).
- Dejar secar en un lugar abierto y ventilado.
- Utilice calcetines técnicos con propiedades de absorción y evacuación de humedad.
- Cualquier consulta comuníquese al correo: soportetecnico@vicsasafety.com.pe.

ADVERTENCIAS

- Soluciones con base de aceite no son recomendables pues afectan la unión entre la planta y el cuero.
- No lavar en lavadora ni sumergir en agua.
- Alternar el uso del calzado para permitir ventilación.
- No exponer a fuentes de calor directo (sol, estufas o radiador).
- No exceder el uso del calzado.
- No exceder el almacenamiento por más de 1 año y guardar el producto en ambientes libres de humedad.

EMPAQUE

- Inner box: Caja/1 par
- Master box: Caja/6 pares

GUÍA DE TALLAS

SKU	TALLA	LARGO DEL PIE
1510011091624	35	23.3 cm
1510011091625	36	24.0 cm
1510011091626	37	24.6 cm
1510011091627	38	25.3 cm
1510011091628	39	26.0 cm
1510011091629	40	26.6 cm
1510011091630	41	27.3 cm
1510011091631	42	28.0 cm
1510011091632	43	28.6 cm
1510011091633	44	29.3 cm
1510011091634	45	30.0 cm
1510011091635	46	30.6 cm

GARANTÍA

Todas las propiedades físicas y recomendaciones del producto están basadas en pruebas que se consideran representativas y/o bajo normatividad vigente del mismo.

VICSA SAFETY PERÚ SAC informa que no ofrece garantía por uso de este producto en un periodo de tiempo determinado, teniendo en cuenta que el usuario final es directamente responsable de la aplicación y utilización de este, por lo cual VICSA SAFETY PERÚ SAC no se hará responsable por lesiones o daños directos e indirectos generados como consecuencia de la inadecuada asignación, almacenamiento, mantenimiento, negligencia y/o uso indebido del producto.

Informamos que en caso de presentarse fallas en nuestro producto por defectos de fabricación y/o ensamble de nuestra línea calzado durante los tres (3) primeros meses y demás líneas durante los (2) primeros meses de facturado el producto, VICSA SAFETY PERÚ SAC asumirá responsabilidad de aceptar devolución y/o reemplazar la cantidad objeto del reclamo; una vez sea revisado y concluido el proceso de determinación de defectos de calidad, exceptuando material y componentes de nuestra Línea de Alturas.

RECOMENDACIONES DE DISPOSICIÓN FINAL (LEGAL)

VICSA SAFETY PERU SAC se permite indicar que el ciclo de fabricación de sus productos incluyendo materias primas, fabricación, almacenamiento y transporte cuenta con materiales de calidad, no reciclados y no peligrosos.

Que, de acuerdo con la aplicación en la protección a los usuarios en el Sector Industrial, Hospitalario, Eléctrico, Hidrocarburos, Minero y demás, recomendamos a los empleadores y usuarios realizar la respectiva selección, clasificación y disposición final de acuerdo con los reglamentos y normas de seguridad y salud ocupacional peruanos.

